



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Verze dokumentu: 16. 7. 2024



Popis

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil je směs pro použití v moderních vzduchem a vodou chlazených 2 dvoudobých motorech skútrů. Tento olej je samomísitelný a je vhodný pro motory se systémem vstřikování oleje. Zajišťuje vysoký výkon a poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení motoru a pístů. Olej má také emisní specifikaci "Low Smoke", povolenou pro použití v městských oblastech.

Manuál k aplikaci

Podle specifikace

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Jednotky balení

VÝR. Č.	OBJEM	POLOŽEK NA JEDNOTKU	POLOŽEK NA PALETU
43001BS	1 L	6	450

Standardní analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Density při 15 °C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity při 40 °C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity při 100 °C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro současnou výrobu. V těchto vlastnostech se mohou objevit rozdíly.