



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Verze dokumentu: 16. 7. 2024



Popis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic je vhodný pro vzduchem i vodou chlazené čtyřtákní motory a převodovky. Tento motorový olej poskytuje vysoce kvalitní ochranu. Vícestupňový motorový olej SAE 10W-40 je určen pro motocykly se suchou a mokrou lamelovou spojkou.

Manuál k aplikaci

Podle specifikace

API SL
JASO MA / MA2

Jednotky balení

| VÝR. Č. | OBJEM | POLOŽEK NA JEDNOTKU | POLOŽEK NA PALETU |
|----------|-------|---------------------|-------------------|
| 54001BS | 1 L | 6 | 450 |
| P54000BS | 1 L | 1 | - |

Standardní analýzy

| TEST | HODNOTA | | METHOD |
|--------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Density při 15 °C | 0.855 | kg/l | ASTM D4052 |
| Colour | Brown | | |
| SAE | 10W-40 | | |
| Kinematic Viscosity při 40 °C | 88.0 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity při 100 °C | 13.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 162 | | ASTM D2270 |
| Flashpoint | 201 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -36 | °C | ASTM D97 |
| Total Base Number | 9.1 | mgKOH/g | ASTM D2896 |

Tyto vlastnosti jsou typické pro současnou výrobu. V těchto vlastnostech se mohou objevit rozdíly.